

## Green OS-80-89-Z RG Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



**€ 8.228,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU357775



Glasopbouw: schuine uitvoering met geïsoleerde zijruit  
Versie RG: achterwand gesloten in CNS, voor wandopstelling  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Binnenverlichting per etage  
Reinigingsvriendelijke glasopbouw  
Prijskaarthouder per plateau

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Model:                         | schuin                |
| Breedte:                       | 800                   |
| Diepte:                        | 695                   |
| Hoogte:                        | 1255                  |
| Versie:                        | Z                     |
| Opgenomen vermogen koud:       | 90 Watt               |
| Inbouwopening breedte:         | 740                   |
| Inbouwopening diepte:          | 670                   |
| Binnenbak breedte:             | 655                   |
| Binnenbak diepte:              | 535                   |
| Binnenbak hoogte:              | 215                   |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 4223,0500             |
| Energie-efficiëntie-index:     | 64,1740               |
| Spanning Volt:                 | 230                   |
| Frequentie Hz:                 | 50                    |
| Koelmiddel:                    | R452A                 |
| Koelvermogen:                  | 1570 Watt bij VT -6°C |
| Energie-efficiëntieklasse:     | E                     |
| Temperatuurklasse:             | M1 -1 +5              |
| Energieverbruik kWh 24u:       | 11,5700               |
| Klimaatklasse Koelkasten:      | 3                     |
| Norm:                          | EN ISO 23953-2        |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at