

Gastro GR-112-53-E R290 KL Inbouwkoelvitrine, Kleppen: bedrijfsklaar



€ 8.378,00

excl. btw

Artikelnr.: EU357801



Glasopbouw: ronde uitvoering met normaal glas

Klantzijde: uithaalkleppen van acrylglas

Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen

Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering

Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)

Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar

Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning

Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding

Volautomatische ontdooiing

Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30

Binnenverlichting per etage

Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Model:	rond
Breedte:	1125
Diepte:	695
Hoogte:	1205
Versie:	E
Opgenomen vermogen koud:	290 Watt
Inbouwopening breedte:	1065
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	980
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Aantal verwijderbare kleppen:	6
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1525,7000
Energie-efficiëntie-index:	32,1352
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R290
Koelvermogen:	490 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	C
Temperatuurklasse:	H1 +1 +10
Energieverbruik kWh 24u:	4,1800
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at