

Gastro GR-80-53-Z KL PRO Inbouwkoelvitrine, Kleppen: centraal gekoeld



€ 6.080,00

excl. btw

Artikelnr.: EU357835



Glasopbouw: ronde uitvoering met normaal glas
Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw
Klantzijde: uithaalkleppen van acrylglas
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Model:	PRO rond
Breedte:	790
Diepte:	695
Hoogte:	900
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	66 Watt
Binnenbak breedte:	655
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Aantal verwijderbare kleppen:	4
Jaarlijks energieverbruik kWh:	970,9000
Energie-efficiëntie-index:	24,8829
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	340 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	C
Temperatuurklasse:	H1 +1 +10
Energieverbruik kWh 24u:	2,6600
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at