

## Gastro GE-80-87-Z KL Inbouwkoelvitrine, Kleppen: centraal gekoeld



**€ 7.762,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU357915



Glasopbouw: rechte uitvoering met normaal glas  
Klantzijde: uithaalkleppen van acrylglas  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Binnenverlichting per etage  
Reinigingsvriendelijke glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Model:                         | hoekig            |
| Breedte:                       | 800               |
| Diepte:                        | 695               |
| Hoogte:                        | 1240              |
| Versie:                        | Z                 |
| Opgenomen vermogen koud:       | 81 Watt           |
| Inbouwopening breedte:         | 740               |
| Inbouwopening diepte:          | 670               |
| Binnenbak breedte:             | 655               |
| Binnenbak diepte:              | 535               |
| Binnenbak hoogte:              | 215               |
| Aantal verwijderbare kleppen:  | 8                 |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 1485,5500         |
| Energie-efficiëntie-index:     | 33,7122           |
| Spanning Volt:                 | 230V              |
| Frequentie Hz:                 | 50Hz              |
| Koelmiddel:                    | R134a             |
| Koelvermogen:                  | 590 Watt bij -6°C |
| Energie-efficiëntieklasse:     | C                 |
| Temperatuurklasse:             | H1 +1 +10         |
| Energieverbruik kWh 24u:       | 4,0700            |
| Klimaatklasse Koelkasten:      | 3                 |
| Norm:                          | EN ISO 23953-2    |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at