

## Brillant KR-112-E R290 Wandkoeling: bedrijfsklaar



**€ 11.830,00**

excl. btw

**Artikelnr.:** EU358081



Glasopbouw: rechte uitvoering met geïsoleerde zijruit  
achterwand gesloten in CNS  
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen  
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering  
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)  
Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar  
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding  
Volautomatische ontdooiing  
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30  
Binnenverlichting per etage  
Prijkskaarthouder per plateau  
Nachtrolgordijn van gealuminiseerd speciaal weefsel (voor een energiesparend nachtbedrijf)

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Breedte:                       | 1125                  |
| Diepte:                        | 745                   |
| Hoogte:                        | 2184                  |
| Versie:                        | E                     |
| Opgenomen vermogen koud:       | 1096 Watt             |
| Binnenbak breedte:             | 980                   |
| Binnenbak diepte:              | 512                   |
| Binnenbak hoogte:              | 155                   |
| Jaarlijks energieverbruik kWh: | 5829,0500             |
| Energie-efficiëntie-index:     | 53,7408               |
| Spanning Volt:                 | 230                   |
| Frequentie Hz:                 | 50                    |
| Koelmiddel:                    | R290                  |
| Koelvermogen:                  | 1830 Watt bij VT -6°C |
| Energie-efficiëntieklasse:     | E                     |
| Temperatuurklasse:             | M2 -1 +7              |
| Energieverbruik kWh 24u:       | 15,9700               |
| Klimaatklasse Koelkasten:      | 3                     |
| Norm:                          | EN ISO 23953-2        |

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at