

UKW SB 2-1-Z met HS E-2-1-40 curculatiekoelbak met vast gemonteerde hoestruit



€ 4.344,00

excl. btw

Artikelnr.: EU358135



Glazen afdekking: recht

Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen

Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering

Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)

Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar

Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning

Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding

Volautomatische ontdooiing

Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30

Bak met hoestruitopzet (glazen afdekking) en ronde buissteunen Ø 38 mm aan de zijkant - vast aan de bak gemonteerd

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Breedte:	770
Diepte:	705
Hoogte:	790
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	20 Watt
Netto inhoud liters:	63
Jaarlijks energieverbruik kWh:	916,1135
Energie-efficiëntie-index:	50,9480
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	340 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	E
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7
Energieverbruik kWh 24u:	2,5099
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at