

Green OE-80-72-Z RG Rollo Inbouwkoelvitrine: centraal gekoeld



€ 7.661,00

excl. btw

Artikelnr.: EU358365



Glasopbouw: rechte uitvoering met geïsoleerde zijruit
Versie RG: achterwand gesloten in CNS, voor wandopstelling
Versie rolgordijn: Nachtrolgordijn van gealuminiseerd speciaal weefsel (voor een energiesparend nachtbedrijf)
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting per etage
Reinigingsvriendelijke glasopbouw
Prijkskaarthouder per plateau

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Model:	hoekig
Breedte:	800
Diepte:	695
Hoogte:	1085
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	82 Watt
Inbouwopening breedte:	740
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	655
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	215
Jaarlijks energieverbruik kWh:	2372,5000
Energie-efficiëntie-index:	38,5357
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R452A
Koelvermogen:	920 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	D
Temperatuurklasse:	M1 -1 +5
Energieverbruik kWh 24u:	6,5000
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at