

Salatbar GN 2-1-Z Single Switch - Schakelbare vitrine: centraal gekoeld



€ 7.969,00

excl. btw

Artikelnr.: EU358605

Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas
Vitrine met switchfunctie voor een snelle omschakelmogelijkheid tussen koud- en warmbedrijf (optimaal afgestemd op 24/7-bedrijf)
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht - voor het reinigen zonder druk opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Warmtebedrijf: met warmtestraling en primaire warmte
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting aan de afdekking

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Breedte:	765
Diepte:	695
Hoogte:	742
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	51 Watt
Inbouwopening breedte:	740
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	655
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	130
Opgenomen vermogen warm:	1,54 kW
Spanning Volt:	230
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	370 Watt bij VT -6°C
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at