

Brillant KR-177-E Brillant ref. shelf - self contained



€ 14.047,00

excl. btw

Artikelnr.: EU382203

Kompl. CNS, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, vollautomatische Abtauung, Kälteaggregat unterhalb angeordnet, Hygieneausführung, Tauwasserablauf HD Ø 30 mm, Decke (Innenhimmel), 3 höhenverstellbare und schwenkbare Glasborde mit Preisschildhalterung und Warenstopper, jede Etage beleuchtet, Rückwand CNS gelocht, Nachrollo aus Kunststoffgewebe, Lüfter: 24 V;

ABM.: (BxTxH) 1775 x 725 x 2010 mm

Temperaturbereich: + 4° C bis + 8° C

Anschluss: 230V / 50 Hz, 1733 Watt

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Breedte:	1775
Diepte:	725
Hoogte:	2010
Versie:	E
Opgenomen vermogen koud:	1733 Watt
Binnenbak breedte:	1630
Binnenbak diepte:	512
Binnenbak hoogte:	155
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R452A
Koelvermogen:	2160 Watt bij VT -10°C

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at