

Brillant KR-80-Z Brillant ref. shelf - remote



€ 8.132,00

excl. btw

Artikelnr.: EU382250

Kompl. CNS, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Ventil R452A montiert, Leitungen nach unten herausgeführt, Hygieneausführung, Tauwasserablauf HD Ø 30 mm, Decke (Innenhimmel), 3 höhenverstellbare und schwenkbare Glasborde mit Preisschildhalterung und Warenstopper, jede Etage beleuchtet, Rückwand CNS gelocht, Nachrollo aus Kunststoffgewebe, Lüfter: 24 V;

Temperaturbereich: +4°C bis +8°C
 Kälteleistung: 1620 W bei VT -10°C
 ABM.: (BxTxH) 800 x 725 x 2010 mm

Breedte:	800
Diepte:	725
Hoogte:	2010
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	322 Watt
Binnenbak breedte:	655
Binnenbak diepte:	512
Binnenbak hoogte:	155
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R452A
Koelvermogen:	1620 Watt bij VT -10°C

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at