

## Brillant KR-177-Z Brillant ref. shelf - remote



€ 12.723,00

excl. btw

**Artikelnr.:** EU382253

Kompl. CNS, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Ventil R452A montiert, Leitungen nach unten herausgeführt, Hygieneausführung, Tauwasserablauf HD Ø 30 mm, Decke (Innenhimmel), 3 höhenverstellbare und schwenkbare Glasborde mit Preisschildhalterung und Warenstopper, jede Etage beleuchtet, Rückwand CNS gelocht, Nachrollo aus Kunststoffgewebe, Lüfter: 24 V;

ABM.: (BxTxH) 1775 x 725 x 2010 mm

Temperaturbereich: + 4° C bis + 8° C

Kälteleistung: 2160 W bei VT -10° C

Breedte:	1775
Diepte:	725
Hoogte:	2010
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	653 Watt
Binnenbak breedte:	1630
Binnenbak diepte:	512
Binnenbak hoogte:	155
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R513A
Koelvermogen:	2160 Watt bij VT -10°C

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at