Salatbar GN 2-1-E Single Inbouwkoelvitrine, Kleppen: bedrijfsklaar



€ 6.871,00

excl. btw

Artikelnr.: EU386002



Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht - voor het reinigen zonder druk opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting aan de afdekking

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Breedte:	765
Diepte:	695
Hoogte:	1103
Versie:	E
Opgenomen vermogen koud:	269 Watt
Inbouwopening breedte:	740
Inbouwopening diepte:	670
Binnenbak breedte:	665
Binnenbak diepte:	535
Binnenbak hoogte:	163
Jaarlijks energieverbruik kWh:	946,4450
Energie-efficiëntie-index:	46,2528
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R290
Koelvermogen:	340 Watt bei VT -10°C
Energie-efficiëntieklasse:	D
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7
Energieverbruik kWh 24u:	2,5930
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at