WK GS-145-70-E PRO DIAMANT Combination display case - switch cold/hot

€ 14.656,00

excl. btw

Artikelnr.: EU515302

SCHRÄGE AUSFÜHRUNG
AUSFÜHRUNG "PRO"
Geschliffener Außenkorpus für vorstehenden Einbau an der Kundenseite.
Kalt / Warm umschaltbar!
Kompl. CNS; Bedienungsseite: Schiebetüren aus Isolierglas; Kundenseite: Frontscheibe aus ESG; 1 Zwischenbord u. die untere Etage mit gehärtetem Schwarzglas; KALT: Umluftverdampfer; 24V Lüfter; vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Kälteaggregat unterhalb angeordnet; WARM: an der Decke und unter den Borden mit Wärmebrücken, untere Etage m. Warmhalteplatte; 2 Steuereinheiten mit digitaler Temperaturanzeige
Kältemittel: R 134a
Temperatur KALT: Luft 5°C / Produkt M2 / 3
Temperatur WARM: +65 bis +85 °C
Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,35 kW
Abm.: (BxTxH) 1440 x 695 x 1230 mm

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Model:	schuin
Breedte:	1350
Diepte:	695
Hoogte:	1230
Versie:	E
Opgenomen vermogen koud:	575 Watt
Inbouwopening breedte:	1390
Inbouwopening diepte:	670
Opgenomen vermogen warm:	1,35 kW
Spanning Volt:	230
Frequentie Hz:	50
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	590 Watt bij VT -10°C

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at