

W GE-112-70 Warmhoudvitrine Klantzijde gesloten, Bedienzijde vleugeldeur



€ 8.359,00

excl. btw

Artikelnr.: EU530502

Warmhoudvitrine met droge warmte

Glasopbouw: rechte uitvoering met normaal glas

Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen

Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)

Verwarmingsplaat (primaire warmte) aan de bodem

Warmtebrug (warmtestraling) incl. hittebestendige verlichting per uitstaloppervlak

Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding

Model:	hoekig
Breedte:	1125
Diepte:	695
Hoogte:	800
Inbouwopening breedte:	1105
Inbouwopening diepte:	670
Opgenomen vermogen warm:	1,75 kW
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Energieverbruik kWh 24u:	17,0600

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at