

W GS-44-45 EC PRO Warmhoudvitrine EC, Bedienzijde vleugeldeur



€ 4.289,00

excl. btw

Artikelnr.: EU531050

Warmhoudvitrine met droge warmte

Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas

Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw

Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen

Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering

Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)

Verwarmingsplaat (primaire warmte) aan de bodem

Warmtebrug (warmtestraling) incl. hittebestendige verlichting

Digitale pictogrambesturing (7 programma's)

Model:	schuin
Breedte:	435
Diepte:	695
Hoogte:	554
Opgenomen vermogen warm:	1,08 kW
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Energieverbruik kWh 24u:	6,8400

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at