

W GS-112-70 KL PRO Warmhoudvitrine Klantzijde kleppen, Bedienzijde vleugeldeur



€ 10.303,00

excl. btw

Artikelnr.: EU531632

Warmhoudvitrine met droge warmte

Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas

Versie PRO: buitencorpus vlak en geslepen, geschikt voor uitstekende inbouw

Klantzijde: uithaalkleppen van acrylglas

Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen

Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)

Verwarmingsplaat (primaire warmte) aan alle uitstaloppervlakken

Warmtebrug (warmtestraling) incl. hittebestendige verlichting per uitstaloppervlak

Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding

Model:	schuin
Breedte:	1115
Diepte:	695
Hoogte:	800
Opgenomen vermogen warm:	1,75 kW
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at