Switch GS-80-45-E EC R290 Slide In met onderstel: bedrijfsklaar



€ 11.031,00

excl. btw

Artikelnr.: EU535580



Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas
Vitrine met switchfunctie voor een snelle omschakelmogelijkheid tussen koud- en warmbedrijf (optimaal afgestemd op 24/7-bedrijf)
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Om in te hangen met inbouwframe
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamper met circulatielucht resp. Verwarmingsplaat met een zwartglazen presentatie - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting in combinatie met warmtebrug
Reinigingsvriendelijke light-glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Breedte:	800
Diepte:	695
Hoogte:	1345
Versie:	E
Opgenomen vermogen koud:	151 Watt
Opgenomen vermogen warm:	0,51 kW
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1113,2500
Energie-efficiëntie-index:	56,2830
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R290
Koelvermogen:	340 Watt bei VT-6°C
Energie-efficiëntieklasse:	E
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7
Energieverbruik kWh 24u:	3,0500
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at