

Switch GS-145-45-E EC R290 Slide In met onderstel: bedrijfsklaar



€ 15.630,00

excl. btw

Artikelnr.: EU535582



Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas
Vitrine met switchfunctie voor een snelle omschakelmogelijkheid tussen koud- en warmbedrijf (optimaal afgestemd op 24/7-bedrijf)
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Om in te hangen met inbouwframe
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht resp. Verwarmingsplaat met een zwartglazen presentatie - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting in combinatie met warmtebrug
Reinigingsvriendelijke light-glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Breedte:	1450
Diepte:	695
Hoogte:	1345
Versie:	E
Opgenomen vermogen koud:	248 Watt
Opgenomen vermogen warm:	1,01 kW
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1573,1500
Energie-efficiëntie-index:	63,7756
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R290
Koelvermogen:	590 Watt bij VT-6°C
Energie-efficiëntieklasse:	E
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7
Energieverbruik kWh 24u:	4,3100
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at