

Switch GS-112-45-Z EC Drop In: centraal gekoeld



€ 11.677,00

excl. btw

Artikelnr.: EU535586



Glasopbouw: schuine uitvoering met normaal glas
Vitrine met switchfunctie voor een snelle omschakelmogelijkheid tussen koud- en warmbedrijf (optimaal afgestemd op 24/7-bedrijf)
Compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen
Om in te hangen met inbouwframe
Binnenbak dicht gelast in hygiënische uitvoering
Isolatie in polyurethaanschuim (drukgeschuimd)
Gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht resp. Verwarmingsplaat met een zwartglazen presentatie - voor het reinigen opklapbaar
Toerentalgeregelde ventilator in laagspanning
Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding
Volautomatische ontdooiing
Diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30
Binnenverlichting in combinatie met warmtebrug
Reinigingsvriendelijke light-glasopbouw

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Breedte:	1125
Diepte:	695
Hoogte:	825
Versie:	Z
Opgenomen vermogen koud:	14 Watt
Opgenomen vermogen warm:	0,76 kW
Jaarlijks energieverbruik kWh:	1175,7015
Energie-efficiëntie-index:	58,1946
Spanning Volt:	230V
Frequentie Hz:	50Hz
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	490 Watt bij VT -6°C
Energie-efficiëntieklasse:	E
Temperatuurklasse:	M2 -1 +7
Energieverbruik kWh 24u:	3,2211
Klimaatklasse Koelkasten:	3
Norm:	EN ISO 23953-2

Fouten en systeemfouten gereserveerd.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at